

Linde L14AS - L16AS (мод. 133)



[1]

Лице за контакт *
Телефон *
Email *
Населено място *
Фирма
Запитване *

Описание

Предимства



Защо да изберете Linde и какво повече би получил всеки от Вашата

фирма:

- **Инвеститор** – ако сте собственик, Изпълнителен Директор или длъжността Ви е да планувате инвестициите в компанията
- **Ръководител производство и безопасност** – ако сте Директор Производство или Безопасност на труда и длъжността Ви е да подобрите производствения процес и да подситеgurите безопасни и сигурни условия за работа на Вашите служители
- **Оператор** – ако сте оператор на подемно-транспортна машина и за Вас производителността, безопасността и ергономичността са приоритет

← Натиснете върху някой от разделите на графиката за повече информация

Техническа информация [Високоповдигащи колички /стакери/](#) [2]

Модел: L14AS - L16AS (мод. 133)

Товароподемност: 1.4 т. до 1.6 т.

Предлага се във вариант: нова машина

Модел:

L14AS, L14 AS SP, L14 AS AP, L16AS, L16 AS SP, L16 AS AP (мод. 133)

Моделът се предлага във варианти:

модел AS – стакер, електрическа високоповдигаща палетна количка със изнесени от страни опорни вилицы за двустранна обработка на палети

модел AP – стакер, електрическа високоповдигаща палетна количка със изнесени от страни опорни вилицы със сгъваема платформа за оператора за двустранна обработка на палети

модел SP – стакер, електрическа високоповдигаща палетна количка със изнесени от страни опорни вилицы със стационарна платформа (полу-кабина) за оператора за двустранна обработка на палети

Видове повдигателни уредби:

- Стандарт – от 1 924 мм до 4 724 мм
- Дуплекс – от 1 924 мм до 3 824 мм
- Триплекс – от 4 266 мм до 5 316 мм

Стандартно оборудване за всички модели:

- Тягова електролитна батерия
- Зарядно устройство за тягова батерия
- Асинхронни херметически затворени електромотори “LINDE AC TECHNOLOGY” - безчеткови, защитени от прах и абразивни частици
- Странично изнесени опорни вилицы – избор на три варианта на широчина на разстоянието между вилицыте – 900 / 1200 / 1350 mm
- [Опорни колела от полиуретан, водещо от плътна гума](#) [3]
- Стартиране на превозното средство чрез PIN код или ключ по избор на клиента
- Бордови компютър с дисплей, отчитащ: състоянието на всички агрегати, мото-часове, заряд на батерия и др.
- Ергономичен лост за управление и повдигане – със сервоуправление, функция на самоцентриране за поддържане на правилно движение
- Клаксон

Опционално оборудване:

-
- Гелова необслужваема батерия
 - Опция за работа при минусови температури
 - Вградено зарядно устройство
 - Функция "Soft Landing" за постепенно и плавно снижаване на вилците и товара към земята
 - Дигитална система за контрол на достъпа и работата с машината

Моделът се предлага във вариант нова машина.

https://motocarservice.com/sites/default/files/ds_l14_16as_ap_sp_br131_en_c_0411.pdf

КалкулаторОчаквайте скоро

Връзка към страницата: <https://motocarservice.com/node/1650>