

Публикувано в сайта на Мотокар Сервиз ООД (<https://motocarservice.com>)

Linde L14Ri - L16Ri (мод. 1174)



[1]

Изпрати запитване за индивидуална оферта с включена търговска отстъпка

Лице за контакт *
Телефон *
Email *
Населено място *
Фирма
Коментар *

Описание

Предимства



Защо да изберете Linde и какво повече би получил всеки от Вашата фирма:

- **Инвеститор** – ако сте собственик, Изпълнителен Директор или длъжността Ви е да планувате инвестициите в компанията
- **Ръководител производство и безопасност** – ако сте Директор Производство или Безопасност на труда и длъжността Ви е да подобрите производствения процес и да подситеgurите безопасни и сигурни условия за работа на Вашите служители
- **Оператор** – ако сте оператор на подемно-транспортна машина и за Вас производителността, безопасността и ергономичността са приоритет

← Натиснете върху някой от разделите на графиката за повече информация

Техническа информация [Високоповдигащи колички /стакери/](#) [2]

Модел: L14Ri - L16Ri (мод. 1174)

Товароподемност: 1.4 т. до 1.6 т.

Предлага се във вариант: нова машина

Модел: L14R, L14Ri, L16R, L16Ri (мод. 1174)

Моделът се предлага във варианти: Стакер, електрическа високоповдигаща палетна количка със седащ водач

Видове повдигателни уредби:

- Стандарт – от 1 844 мм до 4 644 мм
- Дуплекс – от 1 844 мм до 3 744 мм
- Триплекс – от 4 266 мм до 5 316 мм

Стандартно оборудване за всички модели:

- Тягова електролитна батерия
- Зарядно устройство за тягова батерия
- Асинхронни херметически затворени електромотори "LINDE AC TECHNOLOGY" - безчеткови, защитени от прах и абразивни частици
- [Опорни колела от полиуретан, водещо от плътна гума](#) [3]
- Стартиране на превозното средство чрез PIN код или ключ по избор на клиента
- Бордови компютър с дисплей, отчитащ: състоянието на всички агрегати, мото-часове, заряд на батерия и др.
- Ергономичен лост за управление и повдигане - със сервоуправление, функция на самоцентриране за поддържане на правилно движение
- Клаксон
- Широчина на шасито 820 мм

Опционално оборудване:

- Гелова необслужваема батерия
- **NEXSYS** - Нова технология капсулована, необслужваема батерия с възможност за междинни зареждания в комплект с високочестотно импулсно зарядно устройство за бързи зареждания
- Опция за работа при минусови температури
- Вградено зарядно устройство
- Функция "Soft Landing" за постепенно и плавно снижаване на вилците и товара към земята
- Дигитална система за контрол на достъпа и работата с машината
- Опция "initial lift" за допълнително повдигане на опорните вилци при изкачване на наклони или рампи

Моделът се предлага във вариант нова машина.

https://motocarservice.com/sites/default/files/ds_l14_16r_br1174_en_a_0617.pdf

Конфигуратор [Очаквайте скоро](#)

Връзка към страницата: <https://motocarservice.com/node/1655>