

Публикувано в сайта на Мотокар Сервиз ООД (<https://motocarservice.com>)

Linde E60 - E80 (мод. 1279-00)

[Embedded video for Linde E60 - E80 \(мод. 1279-00\)](#) [1]



[2]

Интересувате се от този модел?

Изпратете ни запитване. Наш консултант ще се свърже с вас, за да уточни подходящата конфигурация, цена и възможностите за покупка

Лице за контакт *

Телефон *

Email *

Населено място *

Фирма

Коментар *

Изпращане

Описание

Предимства



Защо да изберете Linde и какво повече би получил всеки от Вашата фирма:

- **Инвеститор** – ако сте собственик, Изпълнителен Директор или длъжността Ви е да планувате инвестициите в компанията
- **Ръководител производство и безопасност** – ако сте Директор Производство или Безопасност на труда и длъжността Ви е да подобрите производствения процес и да подситеgurите безопасни и сигурни условия за работа на Вашите служители
- **Оператор** – ако сте оператор на подемно-транспортна машина и за Вас производителността, безопасността и ергономичността са приоритет

← Натиснете върху някой от разделите на графиката за повече информация

Инвеститор

ГАРАНТИРАНО: надеждност, производителност, по-дълъг живот, висока остатъчна стойност на вторичен пазар

Надеждност и по-дълъг експлоатационен живот	Ново поколение преден мост на управление Linde Compact Axle с интегрирано управление: • Изцяло капсулован и необслужваем преден мост • Защита IP 54 – против прах и абразивни частици • Необслужваема спирачна система „wet disk brakes“	
---	---	--

	• AC technology – безчеткови мотори • Изцяло интегрирани в предния мост – задвижващи мотори, хидравличен мотор и силов модул • Интегрираните вентилатори контролират температурата и позволяват експлоатация на машината и в много гореща среда	
Производителност	Linde двоен педал и Linde fingertip Load Control - много по-бързо обработва даден обем товари спрямо други марки машини, което води до по-малко амортизация	
Висока остатъчна стойност на вторичен пазар	Линде машините са най-търсени на вторичния пазар и продажните им цени са с около 30% по-високи от другите марки	

Ръководител производство и безопасност

ГАРАНТИРАНО: производителност, стабилност, безопасност при работа

Производителност	Много по-бързо обработва даден обем товари спрямо други марки машини, което води до по-малко амортизация	
Стабилност	Цилиндриите за наклона на повдигателната уредба са монтирани в покривната конструкция на кабината. По-голяма стабилност при повдигане на товара. Вибрациите са сведени до 0: повдигателната уредба е отделена от предния мост и цилиндриите за наклона посредством шокови тампони	
Безопасност при работа	Два независими задвижващи мотора – по-голяма мощност и безпроблемна работа при неравен или мокър терен	
Безопасност при работа	Автоматична паркинг спирачка	

Linde Safety Pilot	Система за мониторинг на редуцията на товара спрямо центъра на тежестта и височината на повдигане. Максимална защита на машината и оператора от авария или преобръщане	
--------------------	--	--

Оператор

ГАРАНТИРАНО: ергономичност, производителност, безопасност, маневреност

Ергономичност и производителност	Linde двоен педал и Linde fingertip Load Control - много по-бързо обработва даден обем товари спрямо други марки машини	
Маневреност	Linde Combi Axle - патентован управляем мост за най-малък радиус на завиване и най-добра маневреност	
Безопасност	Плавно движение /без буксуване на гумите/	

Техническа информация [Електрокари](#) [3]

Модел: 1279-00

Товароподемност: 6.0 т. до 8.0 т.

Видове повдигателни уредби:

- стандарт: височина на повдигане от 3 050 mm до 6 850 mm
- триплекс: височина на повдигане от 4 405 mm до 8 670 mm

E60
Товароподемност: 6000 kg
Тегло на машината: 12199 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 4693 mm
Ширина на машината: 1660 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 5110 mm
Скорост на движение с/без товар: 16 / 16 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 19 / 29 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 10.5 kW
Електромотори хидравлика: 2 x 21 kW
Батерии: 80 / 1120-1240 V/Ah
E70
Товароподемност: 7000 kg
Тегло на машината: 12958 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 4703 mm

Ширина на машината: 2000 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 5120 mm
Скорост на движение с/без товар: 16 / 16 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 18 / 27 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 10,5 kW
Електромотори хидравлика: 2 x 21 kW
Батерии: 80 / 1120-1240 V/Ah
E80
Товароподемност: 8000 kg
Тегло на машината: 14005 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 4703 mm
Ширина на машината: 2111 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 5120 mm
Скорост на движение с/без товар: 16 / 16 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 16 / 25 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 10,5 kW
Електромотори хидравлика: 2 x 21 kW
Батерии: 80 / 1120-1240 V/Ah
E80/900
Товароподемност: 8000 kg
Тегло на машината: 15782 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 5533 mm
Ширина на машината: 2111 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 5355 mm
Скорост на движение с/без товар: 16 / 16 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 15 / 22 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 10,5 kW
Електромотори хидравлика: 2 x 21 kW
Батерии: 80 / 1120-1240 V/Ah

В зависимост от оборудването и модификацията посочените технически параметри и височини на повдигане може да варират.

Стандартно оборудване за всички модели:

- Тягова електролитна батерия
- Зарядно устройство за тягова батерия
- Асинхронни херметически затворени електромотори „LINDE AC TECHNOLOGY“, защитени от прах и абразивни частици
- Енергоспестяваща система – реверсивно спиране чрез дозареждане на тяговата батерия
- Бордови компютър, отчитащ: състоянието на всички агрегати, мото-часове, заряд на батерия и др.
- „Linde Digital Control“ – система за икономична консумация на енергия
- Супереластични гуми
- Повдигателна уредба с панорамна видимост – „Linde Clearview“ – специално окачване на цилиндриите за наклон, в покривната конструкция за по-добра стабилност и

- изолиране на вибрациите от шасито на машината
- Електронна система за управление на хидравликата Linde Load Control – fingertip joystick control /фингъртип джойстик контрол/
- Двоен педал за движение
- Система за сигурност – датчик в седалката, блокиращ движението на машината без оператор
- Ергономична седалка с предпазен колан
- Клаксон
- CAN BUS system – електронна информационна система за управление и диагностика

Опционално оборудване:

- Гелова необслужваема батерия
- **NEXSYS** - Нова технология капсулована, необслужваема батерия с възможност за междинни зареждания в комплект с високочестотно импулсно зарядно устройство за бързи зареждания
- Виличен изравнител или други прикачни устройства
- Остъкление на кабината с чистачки, система за стъкломиене и метални врати
- Парно отопление
- Осветление (работни фарове, аварийни светлини, пътепоказатели, стопове, светлоотразители)
- Звукова сигнализация
- Система за управление на машинния парк Linde Connect в комплект със софтуерно приложение, позволяващи единствено кодиран достъп (PIN-code) за работа с машината, генериране на информация за работния процес на всички оператори и машини, регистриране и съобщаване за инциденти, сблъсъци, повреди и други
- Автоматично хоризонтално позициониране на вилците (наклона на повдигателната уредба) с функционален бутон и светлинна индикация на борд компютъра
- Система за сигурност Linde Blue Spot – устройство от две LED светлини с ниска консумация на енергия, монтирани върху кабината на машината и излъчващи големи сини точки върху пода, показващи посоката на движение. Така действа на пешеходците и/или другите оператори, които могат да се приближават. Светлината може да бъде постоянна или мигаща, за да привлича внимание.
- [Остъклена кабина с панорамен покрив VIEW с бронирано стъкло](#) [4]
- 12V контакт в кабината

Моделът се предлага във вариант нова машина.

https://motocarservice.com/sites/default/files/linde_e60_-_e80.pdf

Конфигуратор [Очаквайте скоро](#)

Връзка към страницата: <https://motocarservice.com/node/1671>