

Публикувано в сайта на Мотокар Сервиз ООД (<https://motocarservice.com>)

Linde E35/600H - E50/600HL (мод. 388-00)

[Embedded video for Linde E35/600H - E50/600HL \(мод. 388-00\)](#) [1]



[2]

Интересувате се от този модел?

Изпратете ни запитване. Наш консултант ще се свърже с вас, за да уточни подходящата конфигурация, цена и възможностите за покупка

Лице за контакт *

Телефон *

Email *

Населено място *

Фирма

Коментар *

Изпращане

Описание

Предимства



Защо да изберете Linde и какво повече би получил всеки от Вашата фирма:

- **Инвеститор** – ако сте собственик, Изпълнителен Директор или длъжността Ви е да планувате инвестициите в компанията
- **Ръководител производство и безопасност** – ако сте Директор Производство или Безопасност на труда и длъжността Ви е да подобрите производствения процес и да подситеgurите безопасни и сигурни условия за работа на Вашите служители
- **Оператор** – ако сте оператор на подемно-транспортна машина и за Вас производителността, безопасността и ергономичността са приоритет

← Натиснете върху някой от разделите на графиката за повече информация

Инвеститор

ГАРАНТИРАНО: надеждност, производителност, по-дълъг живот, висока остатъчна стойност на вторичен пазар

Надеждност и по-дълъг експлоатационен живот	Ново поколение преден мост на управление Linde Compact Axle с интегрирано управление: • Изцяло капсулован и необслужваем преден мост • Защита IP 54 – против прах и абразивни частици • Необслужваема спирачна система „wet disk brakes“	
---	---	--

	• AC technology – безчеткови мотори • Изцяло интегрирани в предния мост – задвижващи мотори, хидравличен мотор и силов модул • Интегрираните вентилатори контролират температурата и позволяват експлоатация на машината и в много гореща среда	
Производителност	Linde двоен педал и Linde fingertip Load Control - много по-бързо обработва даден обем товари спрямо други марки машини, което води до по-малко амортизация	
Висока остатъчна стойност на вторичен пазар	Линде машините са най-търсени на вторичния пазар и продажните им цени са с около 30% по-високи от другите марки	

Ръководител производство и безопасност

ГАРАНТИРАНО: производителност, стабилност, безопасност при работа

Производителност	Много по-бързо обработва даден обем товари спрямо други марки машини, което води до по-малко амортизация	
Стабилност	Цилиндрите за наклона на повдигателната уредба са монтирани в покривната конструкция на кабината. По-голяма стабилност при повдигане на товара. Вибрациите са сведени до 0: повдигателната уредба е отделена от предния мост и цилиндрите за наклона посредством шокови тампони	
Безопасност при работа	Два независими задвижващи мотора – по-голяма мощност и безпроблемна работа при неравен или мокър терен	
Безопасност при работа	Автоматична паркинг спирачка	

Linde Safety Pilot	Система за мониторинг на редуцията на товара спрямо центъра на тежестта и височината на повдигане. Максимална защита на машината и оператора от авария или преобръщане	
--------------------	--	--

Оператор

ГАРАНТИРАНО: ергономичност, производителност, безопасност, маневреност

Ергономичност и производителност	Linde двоен педал и Linde fingertip Load Control - много по-бързо обработва даден обем товари спрямо други марки машини	
Маневреност	Linde Combi Axle - патентован управляем мост за най-малък радиус на завиване и най-добра маневреност	
Безопасност	Плавно движение /без буксуване на гумите/	

Техническа информация [Електрокари](#) [3]

Модел: 388

Товароподемност: 3.5 т. до 5.0 т.

Видове повдигателни уредби:

- стандарт: височина на повдигане от 2 900 mm до 6 300 mm
- двуплекс: височина на повдигане от 2 610 mm до 4 030 mm
- триплекс: височина на повдигане от 3 925 mm до 6 315 mm

E35/600H
Товароподемност: 3500 kg
Тегло на машината: 6670 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3912 mm
Ширина на машината: 1440 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 4154 mm
Скорост на движение с/без товар: 18 / 18 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 19.4 / 30.3 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 12.5 kW
Електромотор хидравлика: 25 kW
Батерии: 80 / 700-775 V/Ah
E40/600H
Товароподемност: 4000 kg
Тегло на машината: 7157 kg

Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3922 mm
Ширина на машината: 1440 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 4164 mm
Скорост на движение с/без товар: 18 / 18 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 17.6 / 28.1 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 12.5 kW
Електромотор хидравлика: 25 kW
Батерии: 80 / 700-775 V/Ah
E45/600H
Товароподемност: 4500 kg
Тегло на машината: 7660 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3922 mm
Ширина на машината: 1440 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 4184 mm
Скорост на движение с/без товар: 18 / 18 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 16.1 / 26.1 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 12.5 kW
Електромотор хидравлика: 25 kW
Батерии: 80 / 700-775 V/Ah
E40/600HL
Товароподемност: 4000 kg
Тегло на машината: 7084 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 4067 mm
Ширина на машината: 1440 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 4309 mm
Скорост на движение с/без товар: 18 / 18 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 17.7 / 28.4 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 12.5 kW
Електромотор хидравлика: 25 kW
Батерии: 80 / 840-930 V/Ah
E45/600HL
Товароподемност: 4500 kg
Тегло на машината: 7537 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 4067 mm
Ширина на машината: 1440 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 4309 mm
Скорост на движение с/без товар: 18 / 18 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 16.3 / 26.6 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 12.5 kW
Електромотор хидравлика: 25 kW
Батерии: 80 / 840-930 V/Ah
E50/500HL
Товароподемност: 5000 kg
Тегло на машината: 7692 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 4067 mm
Ширина на машината: 1440 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 4309 mm

Скорост на движение с/без товар: 18 / 18 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 15.4 / 26 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 12.5 kW
Електромотор хидравлика: 25 kW
Батерии: 80 / 840-930 V/Ah
E50/600HL
Товароподемност: 5000 kg
Тегло на машината: 8041 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 4087 mm
Ширина на машината: 1440 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 4309 mm
Скорост на движение с/без товар: 18 / 18 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 15 / 24.8 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 12.5 kW
Електромотор хидравлика: 25 kW
Батерии: 80 / 840-930 V/Ah
E40/600L - Container
Товароподемност: 4000 kg
Тегло на машината: 7179 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 4067 mm
Ширина на машината: 1440 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 4309 mm
Скорост на движение с/без товар: 18 / 18 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 17.6 / 27.9 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 12.5 kW
Електромотор хидравлика: 25 kW
Батерии: 80 / 840-930 V/Ah
E45/600L - Container
Товароподемност: 4500 kg
Тегло на машината: 7633 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 4067 mm
Ширина на машината: 1440 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 4309 mm
Скорост на движение с/без товар: 18 / 18 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 16,1 / 26.1 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 12.5 kW
Електромотор хидравлика: 25 kW
Батерии: 80 / 840-930 V/Ah
E50/500L - Container
Товароподемност: 5000 kg
Тегло на машината: 7754 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 4067 mm
Ширина на машината: 1440 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 4309 mm
Скорост на движение с/без товар: 18 / 18 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 15.3 / 25.6 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 12.5 kW

Електромотор хидравлика: 25 kW
Батерии: 80 / 840-930 V/Ah
E50/600L - Container
Товароподемност: 5000 kg
Тегло на машината: 8160 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 4087 mm
Ширина на машината: 1440 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 4309 mm
Скорост на движение с/без товар: 18 / 18 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 14.9 / 24.4 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 12.5 kW
Електромотор хидравлика: 25 kW
Батерии: 80 / 840-930 V/Ah

В зависимост от оборудването и модификацията посочените технически параметри и височини на повдигане може да варират.

Стандартно оборудване за всички модели:

- Тягова електролитна батерия
- Зарядно устройство за тягова батерия
- Асинхронни херметически затворени електромотори „LINDE AC TECHNOLOGY“, защитени от прах и абразивни частици
- Енергоспестяваща система – реверсивно спиране чрез дозареждане на тяговата батерия
- Бордови компютър, отчитащ: състоянието на всички агрегати, мото-часове, заряд на батерия и др.
- „Linde Digital Control“ – система за икономична консумация на енергия
- Супереластични гуми
- Повдигателна уредба с панорамна видимост – „Linde Clearview“ – специално окачване на цилиндрите за наклон, в покривната конструкция за по-добра стабилност и изолиране на вибрациите от шасито на машината
- Електронна система за управление на хидравликата Linde Load Control – fingertip joystick control /фингъртип джойстик контрол/
- Двоен педал за движение
- Система за сигурност – датчик в седалката, блокиращ движението на машината без оператор
- Ергономична седалка с предпазен колан
- Клаксон
- CAN BUS system – електронна информационна система за управление и диагностика

Опционално оборудване:

- [Линейно LED осветление на машината за панорамно осветяване](#) [4]
- [LED фарове „Vertilight“ за панорамно осветяване при работа в контейнер или друго](#) [5]
- [Linde TruckSpot - цветна предупредителна светлина, маркираща със знак приближаването на електрокар/мотокар. Най-новата и разпознаваема светлинна сигнализация за безопасност](#) [6]
- Гелова необслужваема батерия
- **NEXSYS** - Нова технология капсулована, необслужваема батерия с възможност за междинни зареждания в комплект с високочестотно импулсно зарядно устройство за

- бързи зареждания
- Виличен изравнител или други прикачни устройства
- Остъкление на кабината с чистачки и PVC или метални врати
- Парно отопление
- Климатик
- Осветление (работни фарове, аварийни светлини, пътепоказатели, стопове, светлоотразители)
- Звукова сигнализация
- Система за контрол Linde LFM (LINDE FLEET MANAGEMENT) и софтуер – позволяващи единствено кодиран достъп (PIN – код) за работа с машината, генериране на информация за работния процес – индивидуално за отделните оператори за производствени аварии, катастрофи и други
- Автоматично хоризонтално позициониране на вилците (наклона на повдигателната уредба) с функционален бутон и светлинна индикация на борд компютъра
- Камера с цветен монитор
- Бърз и лесен достъп до батерията чрез странично отваряща се врата на шасито на машината
- Опция за работа на машината при минусови температури
- Вградено зарядно устройство за батерия
- Система за сигурност Linde Blue Spot – устройство от две LED светлини с ниска консумация на енергия, монтирани върху кабината на машината и излъчващи големи сини точки върху пода показващи посоката на движение. Така действа на пешеходците и/или другите оператори, които могат да се приближават. Светлината може да бъде постоянна или мигаща, за да привлече внимание.
- [Linde Safety Pilot select](#) [7] – мултифункционална високотехнологична система за безопасност и мониторинг при работа включваща:
 1. Информация за: тегло и височина на повдигане на текущ товар, наклон на повдигателната уредба, скорост и посока на движение, температура на околната среда
 2. Височинен преселектор
 3. Автоматично позициониране на товара в хоризонтална равнина
 4. Ограничаване на височината на повдигане на товара
 5. Ограничение на спускането на вилците, за да се избегне удар с пода и нарушаване на настилка и вилците
 6. Електронна везна (с функция за Тарирание) - измерваща теглото на товара
 7. Настройка на параметрите на движение на машината (със съдействието на сервизен техник)
 8. Отчитане на консумацията на енергия в kWh
 9. Ограничение на скоростта в тесни помещения (напр. контейнер)
- [Linde Safety Pilot active](#) [7] – мултифункционална високотехнологична система за безопасност и мониторинг при работа включваща:
 1. Информация за: тегло и височина на повдигане на текущ товар, наклон на повдигателната уредба, скорост и посока на движение, температура на околната среда
 2. Височинен преселектор
 3. Автоматично позициониране на товара в хоризонтална равнина
 4. Ограничаване на височината на повдигане на товара
 5. Ограничение на спускането на вилците, за да се избегне удар с пода и нарушаване на настилка и вилците
 6. Електронна везна (с функция за Тарирание) - измерваща теглото на товара
 7. Настройка на параметрите на движение на машината (със съдействието на сервизен техник)
 8. Отчитане на консумацията на енергия в kWh
 9. Ограничение на скоростта в тесни помещения (напр. контейнер)
 10. Звукова и светлинна сигнализация за претоварване на машината при повдигане на товара, при наклон на повдигателната уредба и скоростта на движение на машината според теглото, центъра на тежестта и ъгъла на повдигане на товара
 11. Индикация за повдигане на максимален товар на максимална височина

- 12. Индикатор за центъра на тежестта на товара
- 13. Индикатор за максимален възможен наклон на повдигателната уредба с максимален товар
- **Linde SpeedAssist** – система за безопасност със сензор за автоматично намаляване на скоростта при влизане в затворени помещения
- [Остъклена кабина с панорамен покрив VIEW с бронирано стъкло](#) [8]
- 12V контакт в кабината
- Електронна везна – толеранс +/- 3%

Моделът се предлага във вариант нова машина.

<https://motocarservice.com/sites/default/files/elektrokari-388.pdf>

КонфигураторОчаквайте скоро

Връзка към страницата: <https://motocarservice.com/node/1673>