

Публикувано в сайта на Мотокар Сервиз ООД (<https://motocarservice.com>)

Linde E16P - 20P (мод. 386-02)

[Embedded video for Linde E16P - 20P \(мод. 386-02\)](#) [1]



[2]

Интересувате се от този модел?

Изпратете ни запитване. Наш консултант ще се свърже с вас, за да уточни подходящата конфигурация, цена и възможностите за покупка

Лице за контакт *

Телефон *

Email *

Населено място *

Фирма

Коментар *

Изпращане

Описание

Предимства



Защо да изберете Linde и какво повече би получил всеки от Вашата фирма:

- **Инвеститор** – ако сте собственик, Изпълнителен Директор или длъжността Ви е да планувате инвестициите в компанията
- **Ръководител производство и безопасност** – ако сте Директор Производство или Безопасност на труда и длъжността Ви е да подобрите производствения процес и да подситеgurите безопасни и сигурни условия за работа на Вашите служители
- **Оператор** – ако сте оператор на подемно-транспортна машина и за Вас производителността, безопасността и ергономичността са приоритет

← Натиснете върху някой от разделите на графиката за повече информация

Инвеститор

ГАРАНТИРАНО: надеждност, производителност, по-дълъг живот, висока остатъчна стойност на вторичен пазар

Надеждност и по-дълъг експлоатационен живот	Ново поколение преден мост на управление Linde Compact Axle с интегрирано управление: • Изцяло капсулован и необслужваем преден мост • Защита IP 54 – против прах и абразивни частици • Необслужваема спирачна система „wet disk brakes“	
---	---	--

	• AC technology – безчеткови мотори • Изцяло интегрирани в предния мост – задвижващи мотори, хидравличен мотор и силов модул • Интегрираните вентилатори контролират температурата и позволяват експлоатация на машината и в много гореща среда	
Производителност	Linde двоен педал и Linde fingertip Load Control - много по-бързо обработва даден обем товари спрямо други марки машини, което води до по-малко амортизация	
Висока остатъчна стойност на вторичен пазар	Линде машините са най-търсени на вторичния пазар и продажните им цени са с около 30% по-високи от другите марки.	

Ръководител производство и безопасност

ГАРАНТИРАНО: производителност, стабилност, безопасност при работа

Производителност	Много по-бързо обработва даден обем товари спрямо други марки машини, което води до по-малко амортизация	
Стабилност	Цилиндриите за наклона на повдигателната уредба са монтирани в покривната конструкция на кабината. По-голяма стабилност при повдигане на товара. Вибрациите са сведени до 0: повдигателната уредба е отделена от предния мост и цилиндриите за наклона посредством шокови тампони	
Безопасност при работа	Два независими задвижващи мотора – по-голяма мощност и безпроблемна работа при неравен или мокър терен	
Безопасност при работа	Автоматична паркинг спирачка	

Linde Safety Pilot	Система за мониторинг на редуцията на товара спрямо центъра на тежестта и височината на повдигане. Максимална защита на машината и оператора от авария или преобръщане.	
--------------------	---	--

Оператор

ГАРАНТИРАНО: ергономичност, производителност, безопасност, маневреност

Ергономичност и производителност	Linde двоен педал и Linde fingertip Load Control - много по-бързо обработва даден обем товари спрямо други марки машини	
Маневреност	Linde Combi Axle - патентован управляем мост за най-малък радиус на завиване и най-добра маневреност	
Безопасност	Плавно движение /без буксуване на гумите/	

Техническа информация [Електрокари](#) [3]

Модел: E16P - 20P

Товароподемност: 1.6 т. до 2.0 т.

Видове повдигателни уредби:

стандарт: височина на повдигане от 2 800 mm до 5 950 mm

двуплекс: височина на повдигане от 2 795 mm до 4 145 mm

триплекс: височина на повдигане от 4 100 mm до 6 475 mm

E16P
Товароподемност: 1600 kg
Тегло на машината: 3003 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3229 mm
Ширина на машината: 1090 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3479 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 25 / 40.1 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 5 kW
Електромотор хидравлика: 11 kW
Батерии: 48 / 575-625 V/Ah
E16PH

Товароподемност: 1600 kg
Тегло на машината: 3334 kg
Дължина на машината с вилци 1200 mm: 3278 mm
Ширина на машината: 1090 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3528 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 23.2 / 35.4 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 5 kW
Електромотор хидравлика: 11 kW
Батерии: 48 / 700-775 V/Ah
E18PH
Товароподемност: 1800 kg
Тегло на машината: 3362 kg
Дължина на машината с вилци 1200 mm: 3283 mm
Ширина на машината: 1172 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3533 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 22.2 / 35.1 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 5 kW
Електромотор хидравлика: 11 kW
Батерии: 48 / 700-775 V/Ah
E20PL
Товароподемност: 2000 kg
Тегло на машината: 3355 kg
Дължина на машината с вилци 1200 mm: 3345 mm
Ширина на машината: 1172 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3595 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 21.4 / 35.4 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 5 kW
Електромотор хидравлика: 11 kW
Батерии: 48 / 690-750 V/Ah
E20PH
Товароподемност: 2000 kg
Тегло на машината: 3507 kg
Дължина на машината с вилци 1200 mm: 3287 mm
Ширина на машината: 1172 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3537 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 20.7 / 33.6 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 5 kW
Електромотор хидравлика: 11 kW
Батерии: 48 / 700-775 V/Ah
E20PHL
Товароподемност: 2000 kg
Тегло на машината: 3578 kg
Дължина на машината с вилци 1200 mm: 3395 mm

Ширина на машината: 1172 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3645 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 20.4 / 32.8 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 5 kW
Електромотор хидравлика: 11 kW
Батерии: 48 / 840-930 V/Ah

В зависимост от оборудването и модификацията посочените технически параметри и височини на повдигане може да варират.

Стандартно оборудване за всички модели:

- Тягова електролитна батерия
- Зарядно устройство за тягова батерия
- Асинхронни херметически затворени електромотори „LINDE AC TECHNOLOGY“, защитени от прах и абразивни частици
- Енергоспестяваща система – реверсивно спиране чрез дозареждане на тяговата батерия
- Бордови компютър, отчитащ: състоянието на всички агрегати, мото-часове, заряд на батерия и др.
- „Linde Digital Control“ – система за икономична консумация на енергия
- Супереластични гуми
- Повдигателна уредба с панорамна видимост – „Linde Clearview“ – специално окачване на цилиндрите за наклон, в покривната конструкция за по-добра стабилност и изолиране на вибрациите от шасито на машината
- Електронна система за управление на хидравликата Linde Load Control – fingertip joystick control /фингъртип джойстик контрол/
- Двоен педал за движение
- Система за сигурност – датчик в седалката, блокиращ движението на машината без оператор
- Ергономична седалка с предпазен колан
- Клаксон
- CAN BUS system – електронна информационна система за управление и диагностика

Опционално оборудване:

- [Линейно LED осветление на машината за панорамно осветяване](#) [4]
- [LED фарове „Vertilight“ за панорамно осветяване при работа в контейнер или друго](#) [5]
- [Linde TruckSpot - цветна предупредителна светлина, маркираща със знак приближавето на електрокар/мотокар. Най-новата и разпознаваема светлинна сигнализация за безопасност](#) [6]
- Гелова необслужваема батерия
- **NEXSYS** - Нова технология капсулована, необслужваема батерия с възможност за междинни зареждания в комплект с високочестотно импулсно зарядно устройство за бързи зареждания
- Виличен изравнител или други прикачни устройства
- [Остъкление на кабината](#) [7] с чистачки PVC или метални врати
- [Парно отопление](#) [8]
- Климатик
- Осветление (работни фарове, аварийни светлини, пътепоказатели, стопове, светлоотразители)

- Звукова сигнализация
- Система за управление на машинния парк Linde Connect в комплект със софтуерно приложение, позволяващи единствено кодиран достъп (PIN-code) за работа с машината, генериране на информация за работния процес на всички оператори и машини, регистриране и съобщаване за инциденти, сблъсъци, повреди и други
- Автоматично хоризонтално позициониране на вилците (наклона на повдигателната уредба) с функционален бутон и светлинна индикация на борд компютъра
- Камера с цветен монитор
- Бърз и лесен достъп до батерията чрез странично-отваряща се врата на шасито на машината
- Опция за работа на машината при минусови температури
- Вградено зарядно устройство за батерия
- Система за сигурност Linde Blue Spot - устройство от две LED светлини с ниска консумация на енергия, монтирани върху кабината на машината и излъчващи големи сини точки върху пода показващи посоката на движение. Така действа на пешеходците и/или другите оператори, които могат да се приближават. Светлината може да бъде постоянна или мигаща, за да привлича внимание.
- [Linde Safety Pilot select](#) [9] – мултифункционална високотехнологична система за безопасност и мониторинг при работа включваща:
 1. Информация за: тегло и височина на повдигане на текущ товар, наклон на повдигателната уредба, скорост и посока на движение, температура на околната среда
 2. Височинен преселектор
 3. Автоматично позициониране на товара в хоризонтална равнина
 4. Ограничаване на височината на повдигане на товара
 5. Ограничение на спускането на вилците, за да се избегне удар с пода и нарушаване на настилка и вилците
 6. Електронна везна (с функция за Тарирание) - измерваща теглото на товара
 7. Настройка на параметрите на движение на машината (със съдействието на сервизен техник)
 8. Отчитане на консумацията на енергия в kWh
 9. Ограничение на скоростта в тесни помещения (напр. контейнер)
- [Linde Safety Pilot active](#) [9] – мултифункционална високотехнологична система за безопасност и мониторинг при работа включваща:
 1. Информация за: тегло и височина на повдигане на текущ товар, наклон на повдигателната уредба, скорост и посока на движение, температура на околната среда
 2. Височинен преселектор
 3. Автоматично позициониране на товара в хоризонтална равнина
 4. Ограничаване на височината на повдигане на товара
 5. Ограничение на спускането на вилците, за да се избегне удар с пода и нарушаване на настилка и вилците
 6. Електронна везна (с функция за Тарирание) - измерваща теглото на товара
 7. Настройка на параметрите на движение на машината (със съдействието на сервизен техник)
 8. Отчитане на консумацията на енергия в kWh
 9. Ограничение на скоростта в тесни помещения (напр. контейнер)
 10. Звукова и светлинна сигнализация за претоварване на машината при повдигане на товара, при наклон на повдигателната уредба и скоростта на движение на машината според теглото, центъра на тежестта и ъгъла на повдигане на товара
 11. Индикация за повдигане на максимален товар на максимална височина
 12. Индикатор за центъра на тежестта на товара
 13. Индикатор за максимален възможен наклон на повдигателната уредба с максимален товар

Моделът се предлага във вариант нова машина.

<https://motocarservice.com/sites/default/files/1394014742303.pdf>

КонфигураторОчаквайте скоро

Връзка към страницата: <https://motocarservice.com/node/1674>