

Linde E15EX - E30EX (мод. 336/324/335)

[1]

Лице за контакт *
Телефон *
Email *
Населено място *
Фирма
Запитване *

Описание

Предимства



Защо да изберете Linde и какво повече би получил всеки от Вашата фирма:

- **Инвеститор** – ако сте собственик, Изпълнителен Директор или длъжността Ви е да планувате инвестициите в компанията
- **Ръководител производство и безопасност** – ако сте Директор Производство или Безопасност на труда и длъжността Ви е да подобрите производствения процес и да подситеgurите безопасни и сигурни условия за работа на Вашите служители
- **Мотокарист** – ако сте оператор на подемно-транспортна машина и за Вас производителността, безопасността и ергономичността са приоритет

← Натиснете върху някой от разделите на графиката за повече информация

Техническа информация [Взривозащитени машини Ex-proof](#) [2]

Модел: E15EX – E30EX (мод. 336/324/335)

Товароподемност: 1.5 т. до 3.0 т.

Предлага се във вариант: нова машина

Машините се предлагат във вариант триопорни и четириопорни.

Товароподемност от 1 400 кг до 3 000 кг.

Всички машини са сертифицирани по ATEX, съгласно Европейска Директива 94/9 EC (EN 1755, EN 1834).

Моделите са преминали изпитания и са получили одобрение от INERIS (Национален Институт по Индустриална Среда и Риск).

Предназначени са за работа в следните класифицирани зони:

- Зона 1 IIB T4 Atex / INERIS 15447 X/00.
- Зона 2 IIB T4 Atex.
- Зона 1 IIB T4 Atex / INERIS 12201/94.

Повдигателни уредби:

- Стандарт – височина на повдигане от 2 650 мм до 6 550 мм
- Дуплекс – височина на повдигане от 2 650 мм до 4 765 мм
- Триплекс – височина на повдигане от 3 925 мм до 6 855 мм

Стандартно оборудване:

- Задвижващ мост защитен от пламъци и искри, газове, нагряване вследствие от работна среда във висока температура
- Двигател на хидравликата защитен от пламъци и искри, газове, нагряване вследствие от работна среда във висока температура
- Електронни компоненти, защитени от пламъци и искри, газове, нагряване вследствие от работна среда във висока температура
- Конектор и гнездо за батерията, сертифицирани по ATEX , предпазени от корозия и обезопасени при работа в взривоопасна и огнеопасна среда.
- Съвместимост единствено със сертифицирани по ATEX тягови батерии за електрокари за работа в взривоопасна и огнеопасна среда
- Постоянно-токови или променливо-токови (Linde AC Technology) двигатели
- Изцяло капсуловани агрегати, изолирани от околната среда
- Вилици с месингово покритие или покритие от неръждаема стомана
- Супереластични гуми
- Контролно табло с дисплей, отчитащ състоянието на агрегатите на машината
- Мото-часовник
- Управление на хидравликата – хебел или джойстик
- Ергономична операторска седалка с предпазен колан
- Въздушен клаксон

Опционално оборудване :

- Затворена остъклена кабина
- Виличен изравнител за странично изместване на вилиците
- Работни фарове
- Аварийна лампа
- Звукова сигнализация при движение на заден ход

Моделът се предлага във вариант нова машина.

https://motocarservice.com/sites/default/files/e15ex_e30ex.pdf

КалкулаторОчаквайте скоро

Връзка към страницата: <https://motocarservice.com/node/1693>