

Публикувано в сайта на Мотокар Сервиз ООД (<https://motocarservice.com>)

Linde L14AP - L20AP (мод. 1173-01)

[Embedded video for Linde L14AP - L20AP \(мод. 1173-01\)](#) [1]



[2]

Изпрати запитване за индивидуална оферта с включена търговска отстъпка

Лице за контакт *
Телефон *
Email *
Населено място *
Фирма
Коментар *

Описание

Предимства



Защо да изберете Linde и какво повече би получил всеки от Вашата фирма:

- **Инвеститор** – ако сте собственик, Изпълнителен Директор или длъжността Ви е да планувате инвестициите в компанията
- **Ръководител производство и безопасност** – ако сте Директор Производство или Безопасност на труда и длъжността Ви е да подобрите производствения процес и да подситеgurите безопасни и сигурни условия за работа на Вашите служители
- **Оператор** – ако сте оператор на подемно-транспортна машина и за Вас производителността, безопасността и ергономичността са приоритет

← Натиснете върху някой от разделите на графиката за повече информация

Техническа информация [Високоповдигащи колички /стакери/](#) [3]

Модел: Linde L14AP - L20AP (мод. 1173-01)

Товароподемност: 1.4 т. до 2.0 т.

Предлага се във вариант: нова машина

Моделът се предлага във варианти:

L14 AP, L14i AP, L16 AP, L16i AP, L20 AP, L20i AP – електрическа високоповдигаща палетна количка със сгъваема платформа за оператора

Товароподемност: 1 400 кг, 1 600 кг, 2 000 кг

Видове повдигателни уредби:

- Стандарт – от 1 844 мм до 4 644 мм
- Дуплекс – от 1 844 мм до 4 144 мм
- Триплекс – от 3 516 мм до 5 316 мм

Стандартно оборудване за всички модели:

- Тягова електролитна батерия
- Зарядно устройство за тягова батерия
- Асинхронни херметически затворени електромотори "LINDE AC TECHNOLOGY" - безчеткови, защитени от прах и абразивни частици
- Мултифункционален цветен дисплей с мото-часовник и индикатори, отчитащи състоянието на агрегатите в машината - сервизен интервал, състояние и работен цикъл на батерията
- Опорни колела от полиуретан, водещо от плътна гума
- Ергономичен лост за управление и повдигане
- Клаксон
- Система за бавно и плавно движение
- Защита на машината при работа до минус 10 градуса
- Linde Weighing System - система с електронна везна за измерване и отчитане на теглото на товара на дисплея на машината
- Creep Speed - функция за преминаване в режим „пълзяща скорост“ чрез бутон

Опционално оборудване:

- Linde Load Management Advanced - софтуерна система, включваща:
 - Linde Load Management Standard
 - Индикатор за текущ товар - тегло, височина на повдигане и индикатор, показващ максимално възможния товар и височина на повдигане
- Гелова необслужваема батерия
- **NEXSYS** - Нова технология капсулована, необслужваема батерия с възможност за междинни зареждания в комплект с високочестотно импулсно зарядно устройство за бързи зареждания
- Опция за работа при минусови температури
- Функция „InitialLift“ за повдигане на шасито с цел преодоляване на неравности
- Вградено зарядно устройство
- Устройство с ролки за бърза смяна на две батерии
- Звукова сигнализация
- Стартиране на превозното средство чрез PIN код и дигитална система за контрол на достъпа и работата с машината
- Странична смяна на батерията

Моделът се предлага във вариант нова машина.

https://motocarservice.com/sites/default/files/anmie0715_1173_l14ap_l16ap_l20ap.pdf

Конфигуратор [Очаквайте скоро](#)

Връзка към страницата: <https://motocarservice.com/node/1701>