

Linde E10 (мод. 8917-00)



[1]



Интересувате се от този модел?

Изпратете ни запитване. Наш консултант ще се свърже с вас, за да уточни подходящата конфигурация, цена и възможностите за покупка

Лице за контакт *

Телефон *

Email *

Населено място *

Фирма

Коментар *

Изпращане

Описание

Предимства



Защо да изберете Linde и какво повече би получил всеки от Вашата фирма:

- **Инвеститор** – ако сте собственик, Изпълнителен Директор или длъжността Ви е да планувате инвестициите в компанията
- **Ръководител производство и безопасност** – ако сте Директор Производство или Безопасност на труда и длъжността Ви е да подобрите производствения процес и да подситеgurите безопасни и сигурни условия за работа на Вашите служители
- **Мотокарист** – ако сте оператор на подемно-транспортна машина и за Вас производителността, безопасността и ергономичността са приоритет

← Натиснете върху някой от разделите на графиката за повече информация

Инвеститор

ГАРАНТИРАНО: надеждност, производителност, по-дълъг живот, висока остатъчна стойност на вторичен пазар

Надеждност и по-дълъг експлоатационен живот	• Защита IP 54 – против прах и абразивни частици • Необслужваема спирачна система „wet disk brakes” • AC technology – безчеткови мотори • Изцяло капсуловани задвижващ мотор, хидравличен мотор и силов модул • Интегрираните вентилатори контролират	
---	---	--

	температурата и позволяват експлоатация на машината и в много гореща среда	
Производителност	Много по-бързо обработва даден обем товари спрямо други марки машини, което води до по-малко амортизация.	
Висока остатъчна стойност на вторичен пазар	Linde машините са най-търсени на вторичния пазар и продажните им цени са с около 30% по-високи от другите марки.	

Ръководител производство и безопасност

ГАРАНТИРАНО: производителност, стабилност, безопасност при работа

Производителност	Много по-бързо обработва даден обем товари спрямо други марки машини, което води до по-малко амортизация. Бърз и лесен достъп до всеки компонент чрез премахване на металния капак, намиращ се под оператора, дава възможност за бързо обслужване, сервизиране и минимален престой на машината.	
Стабилност	По-голяма стабилност при повдигане на товара. Вибрациите са сведени до 0: повдигателната уредба е отделена от предния мост и цилиндрите за наклона посредством шокови тампони.	
Безопасност при работа	Автоматична паркинг спирачка. Система за автоматично намаляване на скоростта в завои или при повдигнати вилици над определена височина.	

Оператор

ГАРАНТИРАНО: ергономичност, производителност, безопасност, маневреност

Ергономичност и производителност	Огледалната система за управление с допълнителен лост в задната част на подемно-транспортното средство, дават оптимален комфорт при често шофиране в двете посоки. Подплатена облегалка за гърба за максимален комфорт по време на опериране на електрокара. Леснодостъпна батерия за ежедневна проверка и поддръжка.	
Маневреност	Късото междуосие от 1130 mm води до малък радиус на завиване от само 1317 mm и осигурява най-добра маневреност в най-тесните пространства. Задвижване и най-добра маневреност чрез кормилно управление.	
Безопасност	Плавно движение /без буксуване на гумите/. Ниското стъпало с височина от 120 mm гарантира, че водачът се качва на камиона лесно, бързо и безопасно. Бронирано стъкло над главата на оператора, предпазващо го от падащи товари и осигуряващо най-добра видимост. Автоматична паркинг спирачка.	

Техническа информация [Електрокари](#) [2]

Модел: E10 (мод. 8917-00)

Товароподемност: 1.0 т.

Предлага се във вариант: нова машина

Видове повдигателни уредби:

симплекс: височина на повдигане от 1 460 mm до 1 660 mm

двуплекс: височина на повдигане от 2 810 mm до 3 610 mm

триплекс: височина на повдигане от 4 180 mm до 5 380 mm

E10
Товароподемност: 1000 kg
Тегло на машината: 2238 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 2654 mm
Ширина на машината: 828 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 2944 mm
Скорост на движение с/без товар: 8 / 12 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 8 / 15 %
Задвижващи електромотори, мощност: 1 x 3 kW
Електромотор хидравлика: 5,7 kW
Батерии: 24 / 300 V/Ah

В зависимост от оборудването и модификацията посочените технически параметри и височини на повдигане може да варират.

Стандартно оборудване за всички модели:

- Тягова електролитна батерия
- Зарядно устройство за тягова батерия
- Асинхронни херметически затворени електромотори „LINDE AC TECHNOLOGY“, защитени от прах и абразивни частици
- Система за намаляне на скоростта в завои „Linde Curve Assist“
- Повдигателна уредба с панорамна видимост „Linde Clear View“
- Иновативна цилиндрова система
- Енергоспестяваща система – реверсивно спиране чрез дозареждане на тяговата батерия
- „Linde Digital Control“ – система за икономична консумация на енергия
- Трактотанови гуми
- Клаксон
- CAN BUS system – електронна информационна система за управление и диагностика
- Операторска кабина, защитена от вибрации

Опционално оборудване:

- [LED фарове „Vertilight“ за панорамно осветяване при работа в контейнер или друго](#) [3]
- [Linde TruckSpot - цветна предупредителна светлина, маркираща със знак приближаването на електрокар/мотокар. Най-новата и разпознаваема светлинна сигнализация за безопасност](#) [4]
- Гелова необслужваема батерия
- **NEXSYS** - Нова технология капсулована, необслужваема батерия с възможност за междинни зареждания в комплект с високочестотно импулсно зарядно устройство за бързи зареждания
- Виличен изравнител или други прикачни устройства
- Осветление (работни фарове, аварийни светлини, пътепоказатели, стопове, светлоотразители)
- Звукова сигнализация
- Система за управление на машинния парк Linde Connect в комплект със софтуерно приложение, позволяващи единствено кодиран достъп (PIN-code) за работа с машината, генериране на информация за работния процес на всички оператори и машини, регистриране и съобщаване за инциденти, сблъсъци, повреди и други.
- Автоматично хоризонтално позициониране на вилиците (наклона на повдигателната

- уредба) с функционален бутон и светлинна индикация на борд компютъра
- Опция за работа на машината при минусови температури
- Вградено зарядно устройство за батерия
- Система за сигурност Linde Blue Spot – устройство от две LED светлини с ниска консумация на енергия, монтирани върху кабината на машината и излъчващи големи сини точки върху пода, показващи посоката на движение. Така действа на пешеходците и/или другите оператори, които могат да се приближават. Светлината може да бъде постоянна или мигаща, за да привлече внимание.
- **Linde SpeedAssist** – система за безопасност със сензор за автоматично намаляване на скоростта при влизане в затворени помещения
- [Панорамен покрив VIEW с бронирано стъкло](#) [5]
- 12V контакт в кабината

Моделът се предлага във вариант нова машина.

https://motocarservice.com/sites/default/files/ds_e10_8917_e_a_1219.pdf

КонфигураторОчаквайте скоро

Връзка към страницата: <https://motocarservice.com/node/1885>