

Linde E20 - E35HL (мод. 1252-01)



[1]



Интересувате се от този модел?

Изпратете ни запитване. Наш консултант ще се свърже с вас, за да уточни подходящата конфигурация, цена и възможностите за покупка

Лице за контакт *

Телефон *

Email *

Населено място *

Фирма

Коментар *

Изпращане

Описание

Предимства



Защо да изберете Linde и какво повече би получил всеки от Вашата фирма:

- **Инвеститор** – ако сте собственик, Изпълнителен Директор или длъжността Ви е да планувате инвестициите в компанията
- **Ръководител производство и безопасност** – ако сте Директор Производство или Безопасност на труда и длъжността Ви е да подобрите производствения процес и да подситеgurите безопасни и сигурни условия за работа на Вашите служители
- **Мотокарист** – ако сте оператор на подемно-транспортна машина и за Вас производителността, безопасността и ергономичността са приоритет

← Натиснете върху някой от разделите на графиката за повече информация

Инвеститор

ГАРАНТИРАНО: надеждност, производителност, по-дълъг живот, висока остатъчна стойност на вторичен пазар

Надеждност и по-дълъг експлоатационен живот	Ново поколение преден мост на управление Linde Compact Axle с интегрирано управление: • Защита IP 54 – против прах и абразивни частици • Необслужваема спирачна система „wet disk brakes” • AC technology – безчеткови, необслужваеми, променливотокови, А-	
---	--	--

	синхронни електромотори в SRM дизайн – ниска степен на нагряване при максимална производителност • Нова концепция за охлаждане с комбиниран охладител • Изцяло интегрирани в предния мост – задвижващи мотори, хидравличен мотор и силов модул	
Производителност	Linde двоен педал и Linde fingertip Load Control - много по-бързо обработва даден обем товари спрямо други марки машини, което води до по-малко амортизация	
Висока остатъчна стойност на вторичен пазар	Linde машините са най-търсени на вторичния пазар и продажните им цени са с около 30% по-високи от другите марки	
Възвращаемост	По-високата първоначална инвестиция се компенсира и възвръща през целия експлоатационен живот	

Ръководител производство и безопасност

ГАРАНТИРАНО: производителност, стабилност, безопасност при работа

Производителност	Много по-бързо обработва даден обем товари спрямо други марки машини, което води до по-малко амортизация	
Стабилност	Цилиндриите за наклона на повдигателната уредба са монтирани в покривната конструкция на кабината и са необслужваеми. По-голяма стабилност при повдигане на товара. Вибрациите са сведени до 0: повдигателната уредба е отделена от предния мост и цилиндриите за наклона посредством шокови тампони	
Безопасност при работа	Два независими задвижващи мотора – по-голяма мощност и безпроблемна работа при неравен или мокър терен	

Безопасност при работа	Автоматична, необслужваема, регенеративна паркинг спирачка	
Linde Safety Pilot	Система за мониторинг на редуцията на товара спрямо центъра на тежестта и височината на повдигане. Максимална защита на машината и оператора от авария или преобръщане	

Оператор

ГАРАНТИРАНО: ергономичност, производителност, безопасност, маневреност

Ергономичност и производителност	Най-висока производителност благодарение на Linde Load Control - супер прецизен контрол на хидравличните функции. Linde двоен педал за бърза смяна на посоките на движение и най-добра видимост за продуктивни и безопасни операции. Страничен достъп до батерията за ежедневни обслужвания.	
Маневреност	Linde Combi Axle – патентован управляем мост за най-малък радиус на завиване и най-добра маневреност	
Безопасност	Плавно движение /без буксуване на гумите/	

Техническа информация [Електрокари](#) [2]

Модел: E20 - E35HL (мод. 1252-01)

Товароподемност: 2.0 т. до 3.5 т.

Предлага се във вариант: нова машина

Видове повдигателни уредби:

стандарт: височина на повдигане от 3 030 mm до 6 530 mm

двуплекс: височина на повдигане от 3 100 mm до 4 765 mm

триплекс: височина на повдигане от 4 610 mm до 7 780 mm

E20
Товароподемност: 2000 kg
Тегло на машината: 4310 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3320 mm

Ширина на машината: 1179 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3769 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 20.3 / 33.5 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 11 kW
Електромотор хидравлика: 17 kW
Батерии: 80 / 460-500 V/Ah
E25
Товароподемност: 2500 kg
Тегло на машината: 4499 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3320 mm
Ширина на машината: 1179 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3769 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 23.7 / 39.9 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 11 kW
Електромотор хидравлика: 17 kW
Батерии: 80 / 460-500 V/Ah
E30
Товароподемност: 3000 kg
Тегло на машината: 5063 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3441 mm
Ширина на машината: 1179 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3888 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 20.2 / 34.6 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 11 kW
Електромотор хидравлика: 17 kW
Батерии: 80 / 460-500 V/Ah
E25L
Товароподемност: 2500 kg
Тегло на машината: 4537 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3461 mm
Ширина на машината: 1179 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3910 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 23.6 / 39.4 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 11 kW
Електромотор хидравлика: 17 kW
Батерии: 80 / 575-625 V/Ah
E30L
Товароподемност: 3000 kg
Тегло на машината: 4994 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3536 mm
Ширина на машината: 1179 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3983 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h

Макс. изкачване на наклон с/без товар: 20.4 / 35.2 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 11 kW
Електромотор хидравлика: 17 kW
Батерии: 80 / 575-625 V/Ah
E35L
Товароподемност: 3500 kg
Тегло на машината: 5516 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3591 mm
Ширина на машината: 1346 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 4038 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 17.6 / 31 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 11 kW
Електромотор хидравлика: 17 kW
Батерии: 80 / 575-625 V/Ah
E20/600H
Товароподемност: 2000 kg
Тегло на машината: 4897 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3354 mm
Ширина на машината: 1179 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3803 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 24.2 / 36 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 11 kW
Електромотор хидравлика: 17 kW
Батерии: 80 / 560-620 V/Ah
E25/600H
Товароподемност: 2500 kg
Тегло на машината: 5200 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3390 mm
Ширина на машината: 1179 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3837 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 21.3 / 33.7 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 11 kW
Електромотор хидравлика: 17 kW
Батерии: 80 / 560-620 V/Ah
E30/600H
Товароподемност: 3000 kg
Тегло на машината: 5684 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3388 mm
Ширина на машината: 1244 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3835 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 18.8 / 36.5 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 11 kW
Електромотор хидравлика: 17 kW

Батерии: 80 / 560-620 V/Ah
E25/600HL
Товароподемност: 2500 kg
Тегло на машината: 5387 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3535 mm
Ширина на машината: 1180 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3982 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 20.8 / 32.3 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 11 kW
Електромотор хидравлика: 17 kW
Батерии: 80 / 700-775 V/Ah
E30/600HL
Товароподемност: 3000 kg
Тегло на машината: 5651 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3533 mm
Ширина на машината: 1244 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3980 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 18.9 / 31 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 11 kW
Електромотор хидравлика: 17 kW
Батерии: 80 / 700-775 V/Ah
E35HL
Товароподемност: 3500 kg
Тегло на машината: 5798 kg
Дължина на машината с вилици 1200 mm: 3533 mm
Ширина на машината: 1346 mm
Работен коридор с палет 1200x800 mm по дължина: 3980 mm
Скорост на движение с/без товар: 20 / 20 km/h
Макс. изкачване на наклон с/без товар: 17.6 / 29.4 %
Задвижващи електромотори, мощност: 2 x 11 kW
Електромотор хидравлика: 17 kW
Батерии: 80 / 700-775 V/Ah

В зависимост от оборудването и модификацията посочените технически параметри и височини на повдигане може да варират.

Стандартно оборудване за всички модели:

- Тягова електролитна батерия
- Зарядно устройство за тягова батерия
- Асинхронни херметически затворени електромотори „LINDE AC TECHNOLOGY“, защитени от прах и абразивни частици
- Енергоспестяваща система – реверсивно спиране чрез дозареждане на тяговата батерия

- Бордови компютър, отчитащ: състоянието на всички агрегати, мото-часове, заряд на батерия и др.
- „Linde Digital Control“ – система за икономична консумация на енергия
- Супереластични гуми
- Повдигателна уредба с панорамна видимост – „Linde Clearview“ – специално окачване на цилиндрите за наклон, в покривната конструкция за по-добра стабилност и изолиране на вибрациите от шасито на машината
- Електронна система за управление на хидравликата Linde Load Control – fingertip joystick control /фингъртип джойстик контрол/
- Двоен педал за движение
- Система за сигурност – датчик в седалката, блокиращ движението на машината без оператор
- Ергономична седалка с предпазен колан
- Клаксон
- CAN BUS system – електронна информационна система за управление и диагностика

Опционално оборудване:

- [Линейно LED осветление на машината за панорамно осветяване](#) [3]
- [LED фарове „Vertilight“ за панорамно осветяване при работа в контейнер или друго](#) [4]
- [Linde TruckSpot - цветна предупредителна светлина, маркираща със знак приближаването на електрокар/мотокар. Най-новата и разпознаваема светлинна сигнализация за безопасност](#) [5]
- Гелова необслужваема батерия
- **NEXSYS** - Нова технология капсулована, необслужваема батерия с възможност за междинни зареждания в комплект с високочестотно импулсно зарядно устройство за бързи зареждания
- Виличен изравнител или други прикачни устройства
- Остъкление на кабината с чистачки и PVC или метални врати
- Парно отопление
- Климатик
- Осветление (работни фарове, аварийни светлини, пътепоказатели, стопове, светлоотразители)
- Звукова сигнализация
- Система за контрол Linde LFM (LINDE FLEET MANAGEMENT) и софтуер – позволяващи единствено кодиран достъп (PIN – код) за работа с машината, генериране на информация за работния процес – индивидуално за отделните оператори за производствени аварии, катастрофи и други
- Автоматично хоризонтално позициониране на вилците (наклона на повдигателната уредба) с функционален бутон и светлинна индикация на борд компютъра
- Камера с цветен монитор
- Бърз и лесен достъп до батерията чрез странично отваряща се врата на шасито на машината
- Опция за работа на машината при минусови температури
- Вградено зарядно устройство за батерия
- Система за сигурност Linde Blue Spot – устройство от две LED светлини с ниска консумация на енергия, монтирани върху кабината на машината и излъчващи големи сини точки върху пода показващи посоката на движение. Така действа на пешеходците и/или другите оператори, които могат да се приближават. Светлината може да бъде постоянна или мигаща, за да привлече внимание.
- [Linde Safety Pilot select](#) [6] – мултифункционална високотехнологична система за безопасност и мониторинг при работа включваща:
 1. Информация за: тегло и височина на повдигане на текущ товар, наклон на повдигателната уредба, скорост и посока на движение, температура на околната среда
 2. Височинен преселектор
 3. Автоматично позициониране на товара в хоризонтална равнина
 4. Ограничаване на височината на повдигане на товара

5. Ограничение на спускането на вилците, за да се избегне удар с пода и нарушаване на настилка и вилците
6. Електронна везна (с функция за Тариране) - измерваща теглото на товара
7. Настройка на параметрите на движение на машината (със съдействието на сервизен техник)
8. Отчитане на консумацията на енергия в kWh
9. Ограничение на скоростта в тесни помещения (напр. контейнер)
- [Linde Safety Pilot active](#) [6] - мултифункционална високотехнологична система за безопасност и мониторинг при работа включваща:
 1. Информация за: тегло и височина на повдигане на текущ товар, наклон на повдигателната уредба, скорост и посока на движение, температура на околната среда
 2. Височинен преселектор
 3. Автоматично позициониране на товара в хоризонтална равнина
 4. Ограничаване на височината на повдигане на товара
 5. Ограничение на спускането на вилците, за да се избегне удар с пода и нарушаване на настилка и вилците
 6. Електронна везна (с функция за Тариране) - измерваща теглото на товара
 7. Настройка на параметрите на движение на машината (със съдействието на сервизен техник)
 8. Отчитане на консумацията на енергия в kWh
 9. Ограничение на скоростта в тесни помещения (напр. контейнер)
10. Звукова и светлинна сигнализация за претоварване на машината при повдигане на товара, при наклон на повдигателната уредба и скоростта на движение на машината според теглото, центъра на тежестта и ъгъла на повдигане на товара
11. Индикация за повдигане на максимален товар на максимална височина
12. Индикатор за центъра на тежестта на товара
13. Индикатор за максимален възможен наклон на повдигателната уредба с максимален товар
- **Linde SpeedAssist** - система за безопасност със сензор за автоматично намаляване на скоростта при влизане в затворени помещения
- [Остъклена кабина с панорамен покрив VIEW с бронирано стъкло](#) [7]
- 12V контакт в кабината
- Електронна везна - Толеранс +/- 3%

Моделът се предлага във вариант нова машина.

https://motocarservice.com/sites/default/files/ds_e20_e35_1252_en_a_0621_view.pdf

КонфигураторОчаквайте скоро

Връзка към страницата: <https://motocarservice.com/node/1891>